



TEGERA® 126

Hitzeschutzhandschuh, ungefüttert, 0,7-0,8 mm Vollnarben Ziegenleder, Cat. II, weiß, gelb, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, verstärkte Nähte, Bündchen 180°, für Präzisionsarbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

Sehr guter Schutz, hervorragendes Fingerspitzengefühl, robust, sehr gute Passform

EIGENSCHAFTEN

HANDSCHUHART Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

GRÖSSEN (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAL HANDFLÄCHE Vollnarben Ziegenleder

STÄRKE HANDFLÄCHENMATERIAL 0,7-0,8 mm

OBERHANDMATERIAL Vollnarben Ziegenleder

FUTTER Ungefüttert

FINGERSPITZENGEFÜHL 4

STULPENMODELL Sicherheitsbündchen

MATERIAL STULPE Leder

VERSCHLUSS Bündchen 180°

LÄNGE 300-340 mm

FARBE Weiß, gelb

PAAR PRO GEBINDE/KARTON 12/60

AUFMACHUNG Faden

MATERIALEIGENSCHAFTEN Leder 99%, Naturlatex 1%

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-NR.
7	126-7	7392626024465
8	126-8	7392626012608
9	126-9	7392626024472
10	126-10	7392626012684
11	126-11	7392626024489

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

TEGERA® 126

EIGENSCHAFTEN

Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer

PRIMÄRER SCHUTZ

Schützt vor/gegen: Verbrennungen, Verletzungen durch Hitze, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Warme Bereiche, harte Arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten, Werkstattarbeiten, Metallarbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Metal fabrication, automotive

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

2(3)

CE Cat. II



EN 388:2003
2111



EN 407
412010



TEGERA® 126

EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052
Zwijnaarde (Gent) Belgium

BESCHREIBUNG KONFORMITÄT

EN 420:2003 Schutzhandschuhe - Allgemeine
Anforderungen und Prüfverfahren

EN 388:2003 Schutzhandschuhe gegen mechanische
Risiken

Eigenschaft	Erreichte Klasse/ Leistungsniveau	(Maximale Leistung)
A) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	2	(4)
B) Schnittfestigkeit (Index)	1	(5)
C) Reißfestigkeit (Newton)	1	(4)
D) Stichfestigkeit (Newton)	1	(4)

EN 388 - Tests (gibt die Anforderungen an, die für jede
Sicherheitsstufe erforderlich sind).

Leistungsstufe	1	2	3	4	5
A) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	100	500	2000	8000	
B) Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Reißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	
D) Stichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	

EN 407:2004 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken
(Hitze und/oder Feuer)



CE Cat. II



Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2017-03-22

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com